

listmonk

Installation

```
mkdir listmonk && cd listmonk
```

```
sh -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/knadh/listmonk/master/install-prod.sh)"
```

Bei Fehlern

++++ Einen bestehenden Datenbankcontainer entfernen |

```
docker container ls | grep listmonk
```

- db volume entfernen (portainer)
- port in **docker-compose.yml** anpassen, 9000 ist belegt
- admin_username und adminpassword in **config.toml** anpassen

++++

++++ Bei erstmaliger Installation |

```
docker compose down && docker compose up -d db && docker compose run --rm  
app ./listmonk --install
```

dann oder bei Änderung der Konfiguration

```
docker compose down && docker compose up -d db && docker compose up -d app
```

++++

Abfragen

- <https://github.com/knadh/listmonk/blob/master/queries.sql>
- [How to query subscribers.attrs in templates?](#)

[gender-query.json](#)

```
Dear  
{{ if eq .subscriber.attrs->'gender' "male" }}  
Mr.  
{{ else if eq .subscriber.attrs->'gender' "female" }}  
Ms.  
{{ end }}
```

```
{{ .subscriber.name }},
```

Attribute

- <https://listmonk.app/docs/querying-and-segmentation/>
- <https://www.cockroachlabs.com/docs/stable/jsonb>

```
subscribers.attrs->>'gender' = 'female'
```

From:

<https://gatonero.duckdns.org/!digitales/> - **Digitales**

Permanent link:

<https://gatonero.duckdns.org/!digitales/digitales:software:docker:listmonk>

Last update: **24.04.2025**

