

checkmk

- [Checkmk Handbuch](#)
- [Videos](#)

Installation

- [Installation unter Debian und Ubuntu](#)

Linux Client überwachen, Agenten installieren

- [CheckMK im LXC Container installieren](#)
- [Suchergebnisse für checkmk \(Schreiners IT\)](#)
- [Effizientes Proxmox-Monitoring mit Checkmk](#)
- [Linux überwachen](#)

Auf der zu überwachenden Instanz als root im root home Verzeichnis:

1. `wget`
http://192.168.178.36/checkmk/check_mk/agents/check-mk-agent_2.2.0p7-1_all.deb
2. `dpkg -i check-mk-agent_2.2.0p7-1_all.deb`
3. **`export PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin`**
4. Oder wir setzen in unsere **`.bashrc`**:
`echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin' »`
`/home/usuario/.bashrc`

```
cmk-agent-ctl register --hostname docker-prod --server 192.168.178.36 --site checkmk --user automation --password 'JHQINQQLFR@SCQIYBOWO'
```

```
cmk-agent-ctl register -hostname docker-prod -server 192.168.178.36 -site checkmk -user automation -password 'JHQINQQLFR@SCQIYBOWO'
```

Auf dem Server muss in `/etc/hosts` `192.168.178.210 pve` aufgenommen werden.

Auf dem Server (192.168.178.36) mit `omd su checkmk` in den OMD-Modus wechseln.

Backups

- [Backups erstellen und restore \(checkmk\)](#)

From:
<https://gatonero.duckdns.org/!digitales/> - **Digitales**

Permanent link:
<https://gatonero.duckdns.org/!digitales/digitales:software:homeassistant:checkmk>

Last update: **24.04.2025**

