

# Startscripte erstellen

- [create your autorun.sh](#)
- [Erstellen von Start- und Stopp-Scripten](#)

Die autorun.sh liegt unter:

```
/share/CACHEDEV1_DATA/.system/autorun/autorun.sh
```

[autorun.sh](#)

```
#!/usr/bin/env bash
# source: https://github.com/OneCDOnly/create-autorun

readonly LOGFILE=/var/log/autorun.log
f=''

echo "$(date) -- begin processing --" >> "$LOGFILE"

for f in /share/CACHEDEV1_DATA/.system/autorun/scripts/*; do
    if [[ -x $f ]]; then
        echo -n "$(date)" >> "$LOGFILE"
        echo " executing $f ..." >> "$LOGFILE"
        $f >> "$LOGFILE" 2>&1
    fi
done

echo "$(date) -- end processing --" >> "$LOGFILE"
```

Die Scripte werden abgelegt unter:

```
/share/CACHEDEV1_DATA/.system/autorun/scripts/
```

Die Reihnfolge der Scripts kann wie folgt festgelegt werden:

1. 10-example.sh
2. 20-example.sh
3. 25-example.sh
4. 30-example.sh

Eine Logdatei liegt unter:

```
/var/log/autorun.log
```

From:

<https://gatonero.duckdns.org/!digitales/> - **Digitales**

Permanent link:

<https://gatonero.duckdns.org/!digitales/digitales:software:qnap:autorun.sh>

Last update: **24.04.2025**

